



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 1.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbare Flächen)

Material: Edelstahl AISI 316L

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit / Feste Optiken

Mit 0,2 m Silikonkabel und Wärmeschrumpfisoliationsanschlüssen vorverdrahtet

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Diffuser contact temperature $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Dimensions $\varnothing 61 \times H 80 \text{ mm}$

Lichtquelle **LED**

Wattage **1 W**

Voltage/Frequency **24V DC**

Light output source **155 lm**

LUMEN OUTPUT **88 lm**

Leuchten-Lichtausbeute **88 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **80**

LED-Energieeffizienzklasse **C (4000K), D (2700K), D (3000K)**

Elektrische Schutzklasse **Klasse III**

Schutzart IP **IP 65/67**

Mechanische Schlagfestigkeit **IK 10 (20 joules)**

Gewicht **0.17 kg**

Certifications **CE UK CA**

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 38°
optional optics
18 18°
90 90°

PASSUM UP Ø 70 Edelstahlleuchte LED 1W

1491

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



PASSUM UP

DIE SERIE

