



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 1.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : acier inoxydable AISI 316L

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optiques fixes

Fourni avec 0,2 m de câble en silicone et connecteurs isolants thermorétractables

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 61 x H 80 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	1 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	155 lm
Flux lumineux appareil	88 lm
Rendement lumineux	88 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 60.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Poids	0.17 kg
Conformité	CE UK ENEC

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°

optique optionnelle

18 18°

90 90°

PASSUM UP Ø 70 inox LED 1W

1491

COMPOSANTS



ACCESSOIRES



PASSUM UP LA SÉRIE

