



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 1.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbare Flächen)

Material: Edelstahl AISI 316L

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit / Feste Optiken

Mit 0,2 m Silikonkabel und Wärmeschrumpfsolationsanschlüssen vorverdrahtet

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 61 x H 80 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	3 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	300 lm
Leuchten-Lichtstrom	162 lm
Leuchten-Lichtausbeute	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 60.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Gewicht	0.17 kg
Konformität	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

##### FARBTEMPERATUR

27K 2700K  
3K 3000K  
4K 4000K

##### OPTIK

standard 38°  
optional optics  
18 18°  
90 90°

# PASSUM UP Ø 70 Edelstahl LED 3W

1494

## KOMPONENTEN



## ZUBEHÖR



## PASSUM UP DIE SERIE

