

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich  
 Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)  
 Material: Edelstahl AISI 316L  
 Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas  
 Eingebauter Treiber  
 Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°  
 Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
 LV 10=52V Niederspannung

Abmessungen	Ø 107 x H 112 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	100-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	470 lm
Leuchten-Lichtstrom	289 lm
Leuchten-Lichtausbeute	72 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.70 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K


OPTIK

standard 38°  
 optional optics  
 18 18°  
 90 90°

# PASSUM UP Ø 125 Edelstahl LED 4W

1495

## KOMPONENTEN



## ZUBEHÖR



## PASSUM UP DIE SERIE

