



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich
 Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbare Flächen)
 Material: Edelstahl AISI 316L
 Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°
 Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 LV 10=52V Niederspannung

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	430 lm
LUMEN OUTPUT	289 lm
Leuchten-Lichtausbeute	72 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.70 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 38°
 optional optics
18 18°
90 90°

PASSUM UP Ø 125 Edelstahlleuchte LED 4W

1495

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



PASSUM UP DIE SERIE

