

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete
Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)
Materiale: acciaio inox AISI 316L
Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite
Driver incorporato
Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°
Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 10÷52V

Dimensioni	Ø 107 x H 112 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	470 lm
Flusso luminoso apparecchio	289 lm
Efficienza luminosa apparecchio	72 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.70 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K


OTTICA

standard 38°
ottica opzionale
18 18°
90 90°

PASSUM UP Ø 125 inox LED 4W

1495

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM UP LA SERIE

