

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Edelstahl AISI 316L

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Treiber nicht erforderlich

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert / Schwenkbare Optik  $\pm 8^\circ$

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):


LV 12÷24V / 24÷48V / 10÷52V Niederspannung

Abmessungen	Ø 107 x H 112 mm
Lichtquelle	GU10
Lichtquelleninfo	L < 57 mm
Wattleistung	5 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.62 kg
Konformität	CE UK CA


# PASSUM UP Ø 125 Edelstahl GU10 5W

1496

## KOMPONENTEN



## ZUBEHÖR



## PASSUM UP DIE SERIE

