



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: acero inoxidable AISI 316L

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver no necesario

Luminaria suministrada sin fuente luminosa / Óptica basculante  $\pm 8^\circ$

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 12÷24V / 24÷48V / 10÷52V

Dimensiones	Ø 107 x H 112 mm
Fuente de luz	GU10
Info fuente de luz	L < 57 mm
Potencia	5 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Temperatura superficie difusor	$\leq 40^\circ\text{C}$
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.62 kg
Conformidad	CE UK CA

# PASSUM UP Ø 125 inox GU10 5W

1496

## COMPONENTES



## ACCESORIOS



## PASSUM UP LA SERIE

