



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante $\pm 8^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 12÷24V / 24÷48V / 10÷52V

Dimensioni	Ø 107 x H 112 mm
Sorgente luminosa	GU10
Info sorgente luminosa	L < 57 mm
Potenza	5 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	$\leq 40^\circ\text{C}$
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.62 kg
Conformità	CE UK CA

PASSUM UP Ø 125 inox GU10 5W

1496

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM UP LA SERIE

