



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante $\pm 8^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 12÷24V / 24÷48V / 10÷52V

Diffuser contact temperature $\leq 40^\circ\text{C}$

Dimensioni $\varnothing 107 \times H 112 \text{ mm}$

Sorgente luminosa **GU10**

Extra info W **L < 57 mm**

Potenza **5 W**

Tensione/Frequenza **220-240 V | 50/60 Hz**

Classe di isolamento elettrico **Classe I**

Grado di protezione IP **IP 65/67**

Grado di resistenza agli impatti **IK 10 (20 joules)**

Conformità **EN 60598-1 +2-13**

Peso **0.62 kg**

Certificazioni **CE UK CA**

PASSUM UP Ø 125 lampada inox GU10 5W

1496

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM UP

LA SERIE

