

Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage
Schwenkbarer Befestigungsbügel
Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet
Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern / Symmetrische runde Optiken
1 m Kabel mitgeliefert
Seitliche farbpasende Befestigungsschrauben aus Edelstahl
Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen
Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

| | |
|---------------------------------------|--|
| Abmessungen | Ø 270 x 347 x 68 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 20 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 2250 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 1500 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 75 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| LED Lebensdauer | L70 B10 45.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 66 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 08 (5 Joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-5 |
| Gewicht | 3.9 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 40°
optional optics
12 12°
90 90°

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
ÜSG



1965

ZUBEHÖR
POLLER H 2500 – ZUM
EINGRABEN




3504

ZUBEHÖR
POLLER H 3000 – ZUM
EINGRABEN




3505

PROTO
EINZEL-MASTBEFESTIGUNG



5061

PROTO
DOPPEL-MASTBEFESTIGUNG



5062

ZUBEHÖR
POLLER H 3500 – ZUM
EINGRABEN



3506

PROTO DIE SERIE

