


PROTO Ø 270 LED 20W

4935







Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage

Schwenkbarer Befestigungsbügel

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern / Symmetrische runde Optiken

1 m Kabel mitgeliefert

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen (Art. 1965-1966)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	20 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2200 lm
LUMEN OUTPUT	1500 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-5
Gewicht	3.9 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

FINISHING		FARB [*]	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	40°	
AN ANTHRAZIT		3000K 4000K	optional optics			
				12	12°	
				90	90°	

PROTO Ø 270 LED 20W

9

4935


ZUBEHÖR













PROTO

DIE SERIE



