



Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo
 Soporte de enganche orientable
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre
 Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase / Ópticas redondas simétricas
 Se suministra con 1 metro de cable
 Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores
 Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT4 Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensiones	Ø 270 x 347 x 68 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	20 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2250 lm
Flujo luminoso luminaria	1500 lm
Eficiencia luminosa luminaria	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B10 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-5
Peso	3.9 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 40°

optional optics

12 12°
90 90°

ACCESORIOS

ACCESORIOS
SPD



1965

ACCESORIOS
POSTE H 2500 – PARA
ENTERRAR



3504

ACCESORIOS
POSTE H 3000 – PARA
ENTERRAR



3505

PROTO
FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE



5061

PROTO
FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE



5062

ACCESORIOS
POSTE H 3500 – PARA
ENTERRAR



3506

PROTO LA SERIE

