



Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase / Ópticas redondas simétricas

Se suministra con 1 metro de cable

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado (cód. 1965-1966)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT4 Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensions

Ø 270 x 347 x 68 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

20 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2200 lm

LUMEN OUTPUT

1500 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

75 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Clase energética LED

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 66

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-5

Peso

3.9 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 40°

optional optics

12 12°
90 90°

PROTO Ø 270 LED 20W

4935



ACCESORIOS



PROTO LA SERIE

