



Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo  
 Soporte de enganche orientable  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre  
 Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase / Ópticas redondas simétricas  
 Se suministra con 1 metro de cable  
 Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores  
 Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

**MT4** Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensiones	<b>Ø 270 x 347 x 68 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>20 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>2250 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>1500 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>75 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Clase energética LED	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
Vida útil LED	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 66</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-5</b>
Peso	<b>3.9 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

### CODE OPTIONS

#### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA

#### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

#### ÓPTICA

**standard** 40°  
 optional optics  
**12** 12°  
**90** 90°

ACCESORIOS

**ACCESORIOS**  
SPD



**1965**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR



**3504**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR



**3505**

**PROTO**  
FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE



**5061**

**PROTO**  
FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE



**5062**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 3500 – PARA ENTERRAR



**3506**

**PROTO** LA SERIE

