



Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase / Optiques arrondies symétriques

Fourni avec 1 m de câble

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément (réf. 1965-1966)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT4 Longueur de câble 4 m pour installation sur poteau

Dimensions

Ø 270 x 347 x 68 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

20 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2200 lm

LUMEN OUTPUT

1500 lm

Rendement lumineux

75 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energie LED

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 66

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-5

Poids

3.9 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 40°
optique optionnelle

12 12°
90 90°

PROTO Ø 270 LED 20W

4935



ACCESOIRES

ACCESSOIRES SPD	ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 2500	ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 3000	PROTO STRADA FIXATION SIMPLE DU POTEAU
1965	3504	3505	5061
PROTO STRADA FIXATION DOUBLE DU POTEAU	ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 3500		5062

PROTO LA SÉRIE

