

Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage

Schwenkbarer Befestigungsbügel

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern / Symmetrische runde Optiken

1 m Kabel mitgeliefert

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen (Art. 1965-1966)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Dimensions

Ø 270 x 347 x 68 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

30 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

3150 lm

LUMEN OUTPUT

2100 lm

Leuchten-Lichtausbeute

70 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

LED-Energieeffizienzklasse

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 66

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-5

Gewicht

3.9 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK


standard 40°
optional optics
12 12°
90 90°

PROTO Ø 270 LED 30W

4936



ZUBEHÖR



PROTO DIE SERIE

