

Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage

Schwenkbarer Befestigungsbügel

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern / Symmetrische runde Optiken

1 m Kabel mitgeliefert

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Abmessungen	Ø 270 x 347 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	30 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3320 lm
Leuchten-Lichtstrom	2100 lm
Leuchten-Lichtausbeute	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-5
Gewicht	3.9 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 40°
optional optics
12 12°
90 90°

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
ÜSG



1965

ZUBEHÖR
POLLER H 2500 – ZUM
EINGRABEN




3504

ZUBEHÖR
POLLER H 3000 – ZUM
EINGRABEN




3505

PROTO
EINZEL-MASTBEFESTIGUNG



5061

PROTO
DOPPEL-MASTBEFESTIGUNG



5062

ZUBEHÖR
POLLER H 3500 – ZUM
EINGRABEN



3506

PROTO DIE SERIE

