

Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage  
Schwenkbarer Befestigungsbügel  
Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet  
Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern / Symmetrische runde Optiken  
1 m Kabel mitgeliefert  
Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl  
Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen  
Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
**MT4** 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Abmessungen	Ø 270 x 347 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	30 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3320 lm
Leuchten-Lichtstrom	2100 lm
Leuchten-Lichtausbeute	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-5
Gewicht	3.9 kg
Konformität	CE UK CA

### CODE OPTIONS

#### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

#### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

#### OPTIK

**standard** 40°  
optional optics  
**12** 12°  
**90** 90°

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  
ÜSG



1965

ZUBEHÖR  
POLLER H 2500 – ZUM  
EINGRABEN




3504

ZUBEHÖR  
POLLER H 3000 – ZUM  
EINGRABEN




3505

PROTO  
EINZEL-MASTBEFESTIGUNG



5061

PROTO  
DOPPEL-MASTBEFESTIGUNG



5062

ZUBEHÖR  
POLLER H 3500 – ZUM  
EINGRABEN



3506

PROTO DIE SERIE

