


## PROTO Ø 270 LED 30W

## 4936







Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage

Schwenkbarer Befestigungsbügel

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern / Symmetrische runde Optiken

1 m Kabel mitgeliefert

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen (Art. 1965-1966)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	30 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	3150 lm
LUMEN OUTPUT	2100 lm
Leuchten-Lichtausbeute	70 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-5
Gewicht	3.9 kg
Certifications	C€ FR

#### **CODE OPTIONS**

FINISHING		FARBTEMPERATUR		OPTIK		
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	40°	
AN	ANTHRAZIT	3K	3000K	optional optics		
		4K	4000K		, ,	
				12	12°	
				90	90°	

## PROTO Ø 270 LED 30W

# 9

## 4936


## ZUBEHÖR













PROTO

DIE SERIE



