
PROTO Ø 270 LED 30W

4936







Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase / Ópticas redondas simétricas

Se suministra con 1 metro de cable

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado (cód. 1965-1966)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT4 Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	30 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	3150 lm		
LUMEN OUTPUT	2100 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	70 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	≥80		
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 66		
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-5		
Peso	3.9 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG AN	GRIS ALUMINIO ANTRACITA	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard optional option	40°
				12 90	12° 90°

PROTO Ø 270 LED 30W

4936

ACCESORIOS















PROTO

LA SERIE



