

Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase / Optiques arrondies symétriques

Fourni avec 1 m de câble

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément (réf. 1965-1966)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT4 Longueur de câble 4 m pour installation sur poteau

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dimensions | Ø 270 x 347 x 68 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Wattage | 30 W |
| Voltage/Frequency | 220-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 3150 lm |
| LUMEN OUTPUT | 2100 lm |
| Rendement lumineux | 70 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Classe énergie LED | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 66 |
| Résistance mécanique | IK 08 (5 Joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-5 |
| Poids | 3.9 kg |
| Certifications | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE


TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 40°
optique optionnelle
12 12°
90 90°

ACCESSOIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>ACCESSOIRES SPD</p>  <p>1965</p> | <p>ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 2500</p>  <p>3504</p> | <p>ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 3000</p>  <p>3505</p> | <p>PROTO STRADA FIXATION SIMPLE DU POTEAU</p>  <p>5061</p> |
| <p>PROTO STRADA FIXATION DOUBLE DU POTEAU</p>  <p>5062</p> | <p>ACCESSOIRES POTEAU À ENTERRER H 3500</p>  <p>3506</p> | | |

PROTO

LA SÉRIE

