


## **PROTO Ø 270** LED 30W

# 4936







Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

## Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase / Optiques arrondies symétriques

Fourni avec 1 m de câble

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément (réf. 1965-1966)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT4 Longueur de câble 4 m pour installation sur poteau

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	30 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	3150 lm
LUMEN OUTPUT	2100 lm
Rendement lumineux	70 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Classe energie LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-5
Poids	3.9 kg
Certifications	C€ ĽĶ

## **CODE OPTIONS**

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AG AN	GRIS ALUMINIUM ANTHRACITE	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K

OPTIQUE	
standard	40°
optique opti	onnelle
12 90	12° 90°

# PROTO Ø 270 LED 30W



## **ACCESSOIRES**













PROTO

LA SÉRIE



