



Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase / Optiques arrondies symétriques

Fourni avec 1 m de câble

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT4** Longueur de câble 4 m pour installation sur poteau

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Dimensions  | Ø 270 x 347 x 68 mm             |
| Source lumineuse                                    | LED                             |
| Puissance   | 30 W                            |
| Alimentation  | 220-240 V   50/60 Hz            |
| Flux lumineux source                                | 3320 lm                         |
| Flux lumineux appareil                              | 2100 lm                         |
| Rendement lumineux                                  | 70 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI                         | ≥80                             |
| Classe énergétique LED                              | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| Durée de vie LED                                    | L70 B10 45.000 h                |
| Déviatoin standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3                  |
| Classe électrique                                   | Classe I                        |
| Indice de protection IP                             | IP 66                           |
| Résistance mécanique                                | IK 08 (5 Joules)                |
| Normes  | EN 60598-1 +2-5                 |
| Poids   | 3.9 kg                          |
| Conformité  | CE UK CA                        |

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 40°  
optique optionnelle  
**12** 12°  
**90** 90°

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
SPD



1965

ACCESSOIRES  
POTEAU H 2500 - À  
ENTERRER



3504

ACCESSOIRES  
POTEAU H 3000 - À  
ENTERRER



3505

PROTO  
FIXATION SIMPLE DU POTEAU



5061

PROTO  
FIXATION DOUBLE DU POTEAU



5062

ACCESSOIRES  
POTEAU H 3500 - À  
ENTERRER



3506

PROTO LA SÉRIE

