



Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Ottiche tonde simmetriche

Fornito con 1 m di cavo

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente (cod. 1965-1966)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT4 Lunghezza cavo 4 m per installazione su palo

Dimensioni

Ø 270 x 347 x 68 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

30 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

3150 lm

LUMEN OUTPUT

2100 lm

Efficienza luminosa apparecchio

70 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energetica LED

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 66

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-5

Peso

3.9 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 40°

ottica opzionale

12 12°
90 90°

PROTO Ø 270 LED 30W**4936**

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD

1965

ACCESSORI
PALO INTERRABILE H 2500

3504

ACCESSORI
PALO INTERRABILE H 3000

3505

PROTO STRADA
ATTACCO PALO SINGOLO

5061

PROTO STRADA
ATTACCO PALO DOPPIO

5062

ACCESSORI
PALO INTERRABILE H 3500

3506

PROTO LA SERIE