

Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage

Schwenkbarer Befestigungsbügel

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarke LED-Module / Symmetrische und asymmetrische STRADA-Optiken

1 m Kabel mitgeliefert

Seitliche farbpasende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Abmessungen	Ø 270 x 347 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	25 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3008 lm
Leuchten-Lichtstrom	2626 lm
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L90 B10 > 100.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-5
Gewicht	4 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAXIT

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 100°

optional optics

01 17°
02 150° X 45°
03 90° X 30°
04 120° X 45°
05 150° X 70°

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
ÜSG



1965

ZUBEHÖR
POLLER H 2500 – ZUM
EINGRABEN




3504

ZUBEHÖR
POLLER H 3000 – ZUM
EINGRABEN




3505

PROTO
EINZEL-MASTBEFESTIGUNG



5061

PROTO
DOPPEL-MASTBEFESTIGUNG



5062

ZUBEHÖR
POLLER H 3500 – ZUM
EINGRABEN



3506