


PROTO STRADA STRADA Ø 270 LFD 25W

4937







Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage

Schwenkbarer Befestigungsbügel

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarke LED-Module / Symmetrische und asymmetrische STRADA-Optiken

1 m Kabel mitgeliefert

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen (Art. 1965-1966)

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

Dimmbare Version

MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	25 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	3008 lm		
LUMEN OUTPUT	2626 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	D		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 66		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-5		
Gewicht	4 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINISHING		FARB ⁻	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG AN	ANTHRAZIT 3	27K 3K	2700K 3000K		100°	
		4K	4K 4000K	optional optics		
				01	17°	
				02	150° X 45°	
				03	90° X 30°	
				04	120° X 45°	
				05	150° X 70°	

PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 25W



4937

ZUBEHÖR









