



Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo  
 Soporte de enganche orientable  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: módulos LED de alto rendimiento / Ópticas STRADA simétricas y asimétricas  
 Se suministra con 1 metro de cable  
 Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores  
 Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- MT4 Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensiones	Ø 270 x 347 x 68 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	25 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3008 lm
Flujo luminoso luminaria	2626 lm
Eficiencia luminosa luminaria	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L90 B10 > 100.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-5
Peso	4 kg
Conformidad	CE UK CA

**CODE OPTIONS**

**ACABADO**

- AG GRIS ALUMINIO
- AN ANTRACITA

**TEMP. DE COLOR**

- 27K 2700K
- 3K 3000K
- 4K 4000K

**ÓPTICA**

- standard 100°
- optional optics
- 01 17°
- 02 150° X 45°



<b>03</b>	90° X 30°
<b>04</b>	120° X 45°
<b>05</b>	150° X 70°

ACCESORIOS

**ACCESORIOS**  
SPD



**1965**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 2500 – PARA  
ENTERRAR



**3504**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 3000 – PARA  
ENTERRAR



**3505**

**PROTO**  
FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE



**5061**

**PROTO**  
FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE



**5062**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 3500 – PARA  
ENTERRAR



**3506**