



Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Driver intégré

Source lumineuse : modules LED hautement performants / Optiques STRADA symétriques et asymétriques

Fourni avec 1 m de câble

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D** Version dimmable

**MT4** Longueur de câble 4 m pour installation sur poteau

Dimensions	<b>Ø 270 x 347 x 68 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>25 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>3008 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>2626 lm</b>
Rendement lumineux	<b>105 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>D</b>
Durée de vie LED	<b>L90 B10 &gt; 100.000 h</b>
Déviat. standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 66</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-5</b>
Poids	<b>4 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

**CODE OPTIONS**

**FINITION**

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

**TEMP. DE COULEUR**

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

**OPTIQUE**

**standard** 100°  
optique optionnelle  
**O1** 17°  
**O2** 150° X 45°



<b>03</b>	90° X 30°
<b>04</b>	120° X 45°
<b>05</b>	150° X 70°



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
SPD



1965

ACCESSOIRES  
POTEAU H 2500 – À  
ENTERRER



3504

ACCESSOIRES  
POTEAU H 3000 – À  
ENTERRER



3505

PROTO  
FIXATION SIMPLE DU POTEAU



5061

PROTO  
FIXATION DOUBLE DU POTEAU



5062

ACCESSOIRES  
POTEAU H 3500 – À  
ENTERRER



3506