


PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W 4938







Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage

Schwenkbarer Befestigungsbügel

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarke LED-Module / Symmetrische und asymmetrische STRADA-Optiken

1 m Kabel mitgeliefert

Seitliche farbpassende Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen (Art. 1965-1966)

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

Dimmbare Version

MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	35 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	4212 lm		
LUMEN OUTPUT	3352 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	96 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	D		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 66		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-5		
Gewicht	4 kg		
Certifications	CE FR		

CODE OPTIONS

FINISHING		FARB ¹	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	100°	
AN ANTHRAZIT	ANTHRAZIT	3K	3000K	antional ant	tion	
	4K	4000K	optional optics			
				01	17°	
				02	150° X 45°	
				03	90° X 30°	
				04	120° X 45°	
				05	150° X 70°	

PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W



4938

ZUBEHÖR









