

Außenscheinwerfer für Wand-, Mast- und Bodenmontage  
Schwenkbarer Befestigungsbügel  
Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet  
Eingebauter Treiber  
Lichtquelle: leistungsstarke LED-Module / Symmetrische und asymmetrische STRADA-Optiken  
1 m Kabel mitgeliefert  
Seitliche farbpasende Befestigungsschrauben aus Edelstahl  
Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen  
Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

MT4 4 m Kabellänge zur Mastmontage

Abmessungen	Ø 270 x 347 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	35 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	4212 lm
Leuchten-Lichtstrom	3352 lm
Leuchten-Lichtausbeute	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L90 B10 > 100.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-5
Gewicht	4 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAXIT

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 100°

optional optics

**01** 17°  
**02** 150° X 45°  
**03** 90° X 30°  
**04** 120° X 45°  
**05** 150° X 70°

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  
ÜSG



1965

ZUBEHÖR  
POLLER H 2500 – ZUM  
EINGRABEN




3504

ZUBEHÖR  
POLLER H 3000 – ZUM  
EINGRABEN




3505

PROTO  
EINZEL-MASTBEFESTIGUNG



5061

PROTO  
DOPPEL-MASTBEFESTIGUNG



5062

ZUBEHÖR  
POLLER H 3500 – ZUM  
EINGRABEN



3506