


PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W 4938







Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: módulos LED de alto rendimiento / Ópticas STRADA simétricas y asimétricas

Se suministra con 1 metro de cable

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado (cód. 1965-1966)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Versión regulable

MT4 Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	35 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	4212 lm		
LUMEN OUTPUT	3352 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	96 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	D		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 66		
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-5		
Peso	4 kg		
Certifications	CE FR		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG AN	ANTRACITA 3	27K 3K	2700K standa 3000K	standard	100°
		4K	4000K	optional optics	
				01	17°
				02	150° X 45°
				03	90° X 30°
				04	120° X 45°
				05	150° X 70°

PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W

5

4938

ACCESORIOS











