


PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W 4938







Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Driver integré

Souce lumineuse : modules LED hautement performants / Optiques STRADA symétriques et asymétriques

Fourni avec 1 m de câble

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément (réf. 1965-1966)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Version dimmable

MT4 Longueur de câble 4 m pour installation sur poteau

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm	
Source lumineuse	LED	
Wattage	35 W	
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz	
Light output source	4212 lm	
LUMEN OUTPUT	3352 lm	
Rendement lumineux	96 lm/W	
Color Rendering Index – CRI	80	
Classe energie LED	D	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection IP	IP 66	
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-5	
Poids	4 kg	
Certifications	C€ FR	

CODE OPTIONS

FINIT	ION	TEMP	. DE COULEUR	OPTIQUE
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	standard
AN	ANTHRACITE	3K 4K	3000K 4000K	optique opt
				01
				02
				03

optique optionnelle		
01	17°	
02	150° X 45°	
03	90° X 30°	
04	120° X 45°	
05	150° X 70°	

100°

PROTO STRADA STRADA Ø 270 LED 35W



4938

ACCESSOIRES











