



Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche

Fornito con 1 m di cavo

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**D** Versione dimmerabile

**MT4** Lunghezza cavo 4 m per installazione su palo

Dimensioni	<b>Ø 270 x 347 x 68 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>35 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>4212 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>3352 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>96 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>D</b>
Durata vita LED	<b>L90 B10 &gt; 100.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 66</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-5</b>
Peso	<b>4 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE

### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OTTICA

**standard** 100°

ottica opzionale

**01** 17°  
**02** 150° X 45°



<b>03</b>	90° X 30°
<b>04</b>	120° X 45°
<b>05</b>	150° X 70°

ACCESSORI

**ACCESSORI**  
SPD



**1965**

**ACCESSORI**  
PALO H 2500 – INTERRABILE



**3504**

**ACCESSORI**  
PALO H 3000 – INTERRABILE



**3505**

**PROTO**  
ATTACCO PALO SINGOLO



**5061**

**PROTO**  
ATTACCO PALO DOPPIO



**5062**

**ACCESSORI**  
PALO H 3500 – INTERRABILE



**3506**