



Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche

Fornito con 1 m di cavo

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

MT4 Lunghezza cavo 4 m per installazione su palo

Dimensioni	Ø 270 x 347 x 68 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	35 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4212 lm
Flusso luminoso apparecchio	3352 lm
Efficienza luminosa apparecchio	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L90 B10 > 100.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-5
Peso	4 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 100°

ottica opzionale

01 17°
02 150° X 45°



03	90° X 30°
04	120° X 45°
05	150° X 70°

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD



1965

ACCESSORI
PALO H 2500 – INTERRABILE



3504

ACCESSORI
PALO H 3000 – INTERRABILE



3505

PROTO
ATTACCO PALO SINGOLO



5061

PROTO
ATTACCO PALO DOPPIO



5062

ACCESSORI
PALO H 3500 – INTERRABILE



3506