

# PROTO RGBW LED RGBW 17.5W

# 4939





Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: 6 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Se suministra con 1 m de cable: señal + alimentación 230V

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional): Ajuste multicanal

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Fuente de luz	LED RGBW
Wattage	17.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1750 lm
LUMEN OUTPUT	1150 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	66 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-5
Peso	4 kg
Certifications	C€ FR

## **CODE OPTIONS**

ACABADO		ÓPTICA	
AG AN	GRIS ALUMINIO ANTRACITA	standard	30°
		optional optics	
		10	10°
		54	54°



# PROTO RGBW LED RGBW 17.5W

4939

## **ACCESORIOS**









LA SERIE

