



Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: 6 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Se suministra con 1 m de cable: señal + alimentación 230V

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Ajuste multicanal

Dimensions	<b>Ø 270 x 347 x 68 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED RGBW</b>
Wattage	<b>17.5 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>1750 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>1150 lm</b>
Eficiencia luminosa de la luminaria	<b>66 lm/W</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 66</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-5</b>
Peso	<b>4 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA

### ÓPTICA

**standard** 30°  
optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°

**PROTO RGBW** LED RGBW 17.5W

**4939**



ACCESORIOS



**PROTO** LA SERIE

