goccia ILLUMINAZIONE

RGBW PROTO LED RGBW 17.5W

4939



Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: 6 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Se suministra con 1 m de cable: señal + alimentación 230V

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
Ajuste multicanal

Dimensiones	Ø 270 x 347 x 68 mm
Fuente de luz	LED RGBW
Potencia	17.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1750 lm
Flujo luminoso luminaria	1150 lm
Eficiencia luminosa luminaria	66 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-5
Peso	4 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA

ÓPTICA

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

RGBW PROTO LED RGBW 17.5W

4939

ACCESORIOS

ACCESORIOS
POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR

3504

ACCESORIOS
POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR

3505

PROTO
FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE



5061

PROTO
FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE



5062

ACCESORIOS
UNIDAD DE CONTROL



1181

RGBW LA SERIE

