



Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Driver intégré

Source lumineuse : 6 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Fourni avec 1 m de câble : signal + alimentation 230V

Vin latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

Réglage multicanal

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Puissance	17.5 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1750 lm
Flux lumineux appareil	1150 lm
Rendement lumineux	66 lm/W
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-5
Poids	4 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

OPTIQUE

standard 30°
optique optionnelle
10 10°
54 54°

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
POTEAU H 2500 – À
ENTERRER



3504

ACCESSOIRES
POTEAU H 3000 – À
ENTERRER



3505

PROTO
FIXATION SIMPLE DU POTEAU



5061

PROTO
FIXATION DOUBLE DU POTEAU



5062

ACCESSOIRES
GÉNÉRATEUR DE SIGNAL



1181

RGBW LA SÉRIE

