



Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç, scellé au cadre de fermeture

Driver intégré

Source lumineuse : 6 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Fourni avec 1 m de câble : signal + alimentation 230V

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Réglage multicanal

Dimensions	<b>Ø 270 x 347 x 68 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED RGBW</b>
Wattage	<b>17.5 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>1750 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>1150 lm</b>
Renderement lumineux	<b>66 lm/W</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 66</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-5</b>
Poids	<b>4 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

### OPTIQUE

**standard** 30°  
optique optionnelle  
**10** 10°  
**54** 54°



ACCESSOIRES



**PROTO**

LA SÉRIE

