

PROTO RGBW | FD RGBW 17.5W

4939





Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Driver integré

Source lumineuse : 6 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Fourni avec 1 m de câble : signal + alimentation 230V

Vis latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire): Réglage multicanal

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Wattage	17.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1750 lm
LUMEN OUTPUT	1150 lm
Rendement lumineux	66 lm/W
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-5
Poids	4 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

FINIT	ION	OPTIQUE	
AG AN	GRIS ALUMINIUM ANTHRACITE	standard	30°
		optique optionnelle	
		10	10°
		54	54°



PROTO RGBW LED RGBW 17.5W





ACCESSOIRES









LA SÉRIE

