

PROTO RGBW LED RGBW 17.5W

4939





Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 6 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Fornito con 1 m di cavo: segnale + alimentazione a 230V

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo): Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	Ø 270 x 347 x 68 mm	
Sorgente luminosa	LED RGBW	
Potenza	17.5 W	
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz	
Light output source	1750 lm	
LUMEN OUTPUT	1150 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	66 lm/W	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 66	
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-5	
Peso	4 kg	
Certificazioni	C€ FR	

OPZIONI CODICE

FINIT	URA	OTTICA	
	GRIGIO ALLUMINIO	standard	30°
	ANTRACITE	ottica opzionale	
		10	10°
		54	54°



PROTO RGBW LED RGBW 17.5W





ACCESSORI









LA SERIE

