



Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 6 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Fornito con 1 m di cavo: segnale + alimentazione a 230V

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	Ø 270 x 347 x 68 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW
Potenza	17.5 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1750 lm
Flusso luminoso apparecchio	1150 lm
Efficienza luminosa apparecchio	66 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-5
Peso	4 kg
Conformità	CE UK CA

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE

### OTTICA

**standard** 30°  
ottica opzionale  
**10** 10°  
**54** 54°


ACCESSORI

ACCESSORI  
PALO H 2500 – INTERRABILE



3504

ACCESSORI  
PALO H 3000 – INTERRABILE



3505

PROTO  
ATTACCO PALO SINGOLO




5061

PROTO  
ATTACCO PALO DOPPIO



5062

ACCESSORI  
CENTRALINA



1181

RGBW LA SERIE

