

Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

LV 10=52V Niederspannung



Abmessungen	109 x 70 x 49 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	2 W
Stromversorgung	230 V   50 Hz   6.9 VA
Lichtquellenlichtstrom	212 lm
Leuchten-Lichtstrom	115 lm
Leuchten-Lichtausbeute	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 60.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-2
Gewicht	0.14 kg
Konformität	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

KOMPONENTEN



QUANTUM DIE SERIE

