

Luminaria de exterior empotrable para instalación en pared

Material: policarbonato

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 10÷52V

Dimensiones	109 x 70 x 49 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	2 W
Fuente de alimentación	230 V 50 Hz 6.9 VA
Flujo luminoso fuente	212 lm
Flujo luminoso luminaria	115 lm
Eficiencia luminosa luminaria	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 60.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.14 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

COMPONENTES

QUANTUM
3 MOD. CAJA DE
PREINSTALACIÓN




5480

QUANTUM
3 MOD. MÁSCARA VIDRIO



5442

QUANTUM
3 MOD. MÁSCARA ALUMINIO



5460

QUANTUM

LA SERIE

