

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation murale

Matériel : polycarbonate

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 10+52V

Dimensions	109 x 70 x 49 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	2 W
Alimentation	230 V 50 Hz 6.9 VA
Flux lumineux source	212 lm
Flux lumineux appareil	115 lm
Rendement lumineux	58 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 60.000 h
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-2
Poids	0.14 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

COMPOSANTS

QUANTUM
3 MOD. BOÎTIER
D'ENCASTREMENT




5480

QUANTUM
3 MOD. HABILLAGE VERRE



5442

QUANTUM
3 MOD. HABILLAGE
ALUMINIUM



5460

QUANTUM LA SÉRIE

