

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a parete

Installabile su scatola 3 moduli (per interno) o su controcassa GOCCIA (per esterno)

Materiale: policarbonato

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**LV** Bassa tensione 10÷52V

Dimensioni	109 x 70 x 49 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	2 W
Tensione/Frequenza	230 V   50 Hz   6.9 VA
Light output source	212 lm
LUMEN OUTPUT	115 lm
Efficienza luminosa apparecchio	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.14 kg
Certificazioni	CE UKCA

#### OPZIONI CODICE

##### TEMP. COLORE

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OTTICA

<b>standard</b>	ASIMMETRICA
-----------------	-------------

## QUANTUM 3 mod. lampada LED 2W

5420




### COMPONENTI



5480



5442



5460

### QUANTUM LA SERIE

