

Luminaria de exterior empotrable para instalación en pared

Material: policarbonato

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 10÷52V

Dimensiones	130 x 70 x 49 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4.5 W
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	320 lm
Flujo luminoso luminaria	168 lm
Eficiencia luminosa luminaria	37 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Clase energética LED	G
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.22 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

QUANTUM 4 MOD. HORIZONTAL LED 4.5W

5430

COMPONENTES

QUANTUM
4 MOD. MÁSCARA VIDRIO




5443

QUANTUM
4 MOD. MÁSCARA
POLICARBONATO




5453

QUANTUM
4 MOD. MÁSCARA ALUMINIO



5463

QUANTUM
4 MOD. MÁSCARA INOX



5473

QUANTUM
4 MOD. CAJA DE
PREINSTALACIÓN



5481

QUANTUM LA SERIE

