

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation murale

Matériel : polycarbonate

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 10+52V

Dimensions	130 x 70 x 49 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4.5 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	320 lm
Flux lumineux appareil	168 lm
Rendement lumineux	37 lm/W
Color Rendering Index - CRI	85
Classe énergétique LED	G
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-2
Poids	0.22 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

QUANTUM 4 MOD. HORIZONTAL LED 4.5W

5430


COMPOSANTS

QUANTUM
4 MOD. HABILLAGGIO VERRE




5443

QUANTUM
4 MOD. HABILLAGGIO
POLYCARBONATE



5453

QUANTUM
4 MOD. HABILLAGGIO
ALUMINIUM



5463

QUANTUM
4 MOD. HABILLAGGIO INOX



5473

QUANTUM
4 MOD. BÔÎTIER
D'ENCASTREMENT



5481

QUANTUM LA SÉRIE

