

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a parete
 Installabile su scatola 4 moduli (per interno) o su controcassa
 GOCCIA (per esterno)
 Materiale: policarbonato
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
 LV Bassa tensione 10÷52V

Dimensioni	130 x 70 x 49 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4.5 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	320 lm
Flusso luminoso apparecchio	168 lm
Efficienza luminosa apparecchio	37 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe energetica LED	G
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.22 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

3K 3000K
 4K 4000K

QUANTUM 4 MOD. ORIZZONTALE LED 4.5W

5430


COMPONENTI

QUANTUM
4 MOD. MASCHERA VETRO




5443

QUANTUM
4 MOD. MASCHERA
POLICARBONATO



5453

QUANTUM
4 MOD. MASCHERA
ALLUMINIO



5463

QUANTUM
4 MOD. MASCHERA INOX



5473

QUANTUM
4 MOD. CONTROCASSA



5481

QUANTUM LA SERIE

